

## LATEKSOWE

## HISTORICA FWW

Farba wapienna do wnętrz



## GŁÓWNE ZALETY

- Wysoka przepuszczalność dla pary wodnej
- Mineralny skład
- Redukcja napięć w powłoce
- Zawiera mikrowłókna i olej lniany
- Ekologiczna

## ZASTOSOWANIE

Farba na bazie wysokiej jakości wapna dyspergowanego, przeznaczona do malowania oraz renowacji wnętrz obiektów. Szczególnie polecana do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana do renowacji starych, chłonnych powłok mineralnych. Ze względu na swój mineralny skład znajduje głównie zastosowanie w pracach konserwatorskich i w budownictwie ekologicznym. Posiada naturalną barierę przeciwko pleśni i grzybom.

## DANE TECHNICZNE

**Skład:** wapno dyspergowane, dodatki mineralne, modyfikatory zawiera mikrowłókna i olej lniany;

**Kolor:** biały;

## SPOSÓB UŻYCIA

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Podłoże powinno być czyste, zwarte, suche, wolne od zabrudzeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. pyłu, oleju, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich i lakierniczych oraz wolne od oddziaływań agresywnych środków chemicznych i biologicznych. W przypadku podłoży chłonnych, przed nałożeniem gładzi, powierzchnię należy zagruntować. W przypadku powierzchni zagrzybionych, przed nałożeniem zaprawy wszelkie wykwity należy mechanicznie usunąć szczotką, szpachlą, a następnie zabezpieczyć preparatem dezynfekującym – zabezpieczającym **ALGIZID**.

**NAKLADANIE:** Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne i podłoża betonowe można malować po upływie 3 – 4 tygodni. Bezpośrednio przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać. Farbę wapienną HISTORICA FWW należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Po 12 h od nałożenia pierwszej warstwy można aplikować warstwę kolejną.